

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Мощнейший генератор с высоким качеством выходной энергии обеспечит энергией даже очень требовательную технику и приборы, идеален для загородного дома, мастерской или строительной площадки.

Электрический стартер и блок автоматического пуска позволят легко запустить генератор даже в лютый мороз и обеспечат бесперебойное энергоснабжение при любых условиях.



3 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

ОТ КЗ, ПЕРЕГРУЗОК, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ



БЕНЗИН АИ-92

ЕМКОСТЬ БАКА 25 Л

6200 ВТ



439 см³ 15 л.с.

4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



220В/50Гц 12В ПОСТ. ТОКА

ДВА ВИДА НАПЯЖЕНИЯ



32А ДОП. РОЗЕТКА

ПОЛНАЯ ОТДАЧА



7 ЧАСОВ ПРИ 75% НАГРУЗКЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ



АТS СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ



АVР СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПЯЖЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

ЗАПУСК В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- Мощный и надежный 4-тактный двигатель, простой в обслуживании
- Система автоматического запуска
- Электрический стартер
- Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильное качество энергии для сложной техники
- Дополнительная розетка увеличенной мощности (до 32А) для подключения энергоемкой техники (нагреватели, калориферы и др.)
- Два типа выходного напряжения - 220В/50Гц и 12В пост. тока
- Защита от перегрузки в каждой цепи
- Система контроля и блокировки работы при пониженном уровне масла или его отсутствии защитит генератор от поломки
- Возможность подключения автомобильных потребителей стандартными штекерами (для гнезда прикуривателя)
- Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
- Легкость транспортировки изделия при установке колес и рукоятки из набора ЗЭСБ-ПК-2 (приобретается отдельно)

Артикул	ЗЭСБ-6200-ЭА
Мощность номинальная / максимальная, Вт	5700/6200
Номинальное вырабатываемое напряжение	220В/50 Гц, 12В пост. тока
Мощность двигателя, л. с.	15
Тип запуска	Ручной / электрический / автоматический
Объем двигателя, см ³	439
Емкость бака, л	25
Масса, кг	93,5
Количество розеток	2 x 16А, 1 x 32А
Упаковка	Картонная коробка